

SipWithMe Guía Fácil de Instrucciones

Llenar los ingredientes de la cafetera

Cómo llenar los ingredientes de la cafetera.

- 1. Abra la tapa de acceso en la parte superior de la unidad.
- 2. Llene los contenedores de granos.
- 3. Retire las tapas de los recipientes solubles uno por uno.
- 4. Llene los recipientes solubles según corresponda y vuelva a instalar la tapa de acceso superior.
- 5. Para restablecer las notificaciones de producto bajo, entre en el Service Mode (modo de servicio) presionando las 3 esquinas de la pantalla.
- 6. Ingrese su PIN (predeterminado de fábrica: 5657) y presione la flecha hacia atrás.
- 7. En Service Mode, presione el botón "Products Levels".
- 8. Ajuste los niveles de producto según corresponda, luego presione el botón "Close".
- 9. Presione el botón "Exit Service Mode".



Vacear el Contenedor de Desechos

Cómo vaciar el contenedor de desechos

- 1. Abre la puerta de la cafetera.
- 2. Retira el panel protector.
- 3. Corta el papel filtro a 6 pulgadas por debajo del ensamblaje de la horquilla con unas tijeras.
- 4. Saca el contenedor de desechos de la unidad. Vacíalo y límpialo.
- 5. Vuelve a colocar el contenedor de desechos en la unidad, reinstala el panel protector y cierra la puerta del elaborador.
- 6. Ingresa al service mode presionando las 3 esquinas de la pantalla.
- 7. Introduce tu PIN (predeterminado de fábrica: 5657) y presiona enter.
- 8. In service mode, press the "Reset Waste Bin" button.
- 9. Press the "Exit Service Mode" button.



















Realizar Ciclo de Enjuague

Cómo realizar un ciclo de enjuague:

- 1. Coloca un recipiente vacío debajo del surtidor. Asegúrate de que sea lo suficientemente grande (16 oz).
- 2. Ingresa al service mode presionando las 3 esquinas de la pantalla.
- 3. Introduce tu PIN (predeterminado de fábrica: 5657) y presiona la flecha hacia atrás.
- 4. En service mode, presiona el botón "Auto Rinse" (Enjuague automático).
- 5. Verifica que el recipiente esté bien posicionado y presiona el botón "Rinse" (Enjuague) en la ventana emergente.
- 6. Espera mientras el agua sale del surtidor. Ten cuidado. El agua está MUY CALIENTE.
- 7. Una vez completado el enjuague, presiona el botón "Exit Service Mode" (Salir del modo de servicio).
- 8. Vacía el recipiente. Ten cuidado. El agua está MUY CALIENTE. No bebas esta agua.



















Instalar el Rollo de Papel Filtro

Cómo instalar el rollo de papel filtro

- 1. Ingresa al Service Mode (modo de servicio) presionando las 3 esquinas de la pantalla.
- 2. Introduce tu PIN (predeterminado de fábrica: 5657) y presiona la flecha hacia atrás.
- 3. En el Service Mode, presiona el botón "Filter Paper Install" (Instalar papel filtro).
- 4. Abre la puerta de la cafetera.
- 5. Introduce el papel filtro según se muestra en la pantalla y cierra la puerta de la cafetera.
- 6. Presiona el botón "OK".
- 7. En la ventana emergente, presiona el botón "Yes" (Sí).
- 8. Presiona el botón "Exit Service Mode" (Salir del modo de servicio).

















Como Ordenar Productos

Cómo ordenar productos en línea a través de la pestaña de servicio de la máquina:

- 1. Ingresa al Service Mode (modo de servicio) presionando las 3 esquinas de la pantalla.
- 2. Introduce tu PIN (predeterminado de fábrica: 5657) y presiona la flecha hacia atrás.
- 3. Presiona el botón "Online Ordering" (Pedido en línea) para iniciar el proceso.
- Ingresa los productos/cantidades que deseas ordenar. Si necesitas un producto que no esté en tu guía de pedidos, agrégalo presionando "Add Additional Items" (Agregar artículos adicionales).
- 5. Ingresa tu dirección de correo electrónico para completar el pedido.
- 6. Presiona "Send" (Enviar) para completar.
- 7. Poco después de presionar "Send", recibirás un correo electrónico confirmando la recepción de tu pedido, e incluirá una hora estimada de entrega de tus productos.



Limpiar la Cámara de Mezcla

Cómo limpiar la cámara de mezcla

- 1. Para quitarlo, simplemente desbloquea la placa de sellado en la parte posterior del alojamiento girando en sentido antihorario aproximadamente 1/8 de vuelta.
- 2. Una vez que la placa de sellado esté desbloqueada, procede a tirar suavemente de la cámara de mezcla completamente hacia afuera. Asegúrate de quitar las 3.
- 3. Una vez que se hayan retirado las 3 cámaras de mezcla, procede a quitar la manguera de agua caliente pellizcándola suavemente, girando y tirando hasta que salga.
- 4. Para quitar el surtidor de dispensación, levanta el blóqueo de soporte del surtidor y tira suavemente del surtidor hasta que salga por completo.
- 5. Lleva todo el conjunto al fregadero y quita las trampas de vapor (pieza redonda superior) tirando suavemente hacia arriba. Enjuaga completamente con agua corriente.
- 6. Una vez que las piezas estén completamente limpias, usa un paño de limpieza o papel toalla para secar (las trampas de vapor DEBEN estar 100% SECAS).
- 7. Procede a instalar el conjunto de la carcasa de mezcla, comenzando con el surtidor de dispensación, la manguera de agua caliente y las 3 cámaras de mezcla y sus respectivas trampas de vapor (pieza redonda superior).
- 8. Asegúrate de bloquear el surtidor de dispensación y las placas de sellado (girando en sentido horario). Una vez que todo esté ensamblado, tira suavemente para asegurarte de que las piezas estén correctamente bloqueadas en posición.
- 9. ¡Para evitar el riesgo de obstrucción, esto debe hacerse una vez a la semana!













Cómo realizar una limpieza del cilindro de elaboración con tabletas:

- Ingresa al Service Mode (modo de servicio) presionando las 3 esquinas de la pantalla.
 Introduce tu PIN (predeterminado de fábrica: 5657) y presiona la flecha hacia atrás.
- 3. Selecciona la opción "Cleaning & Sanitizing" (Limpieza y desinfección).
- 4. Elige "Clean Brew Group".
- 5. Localiza la botella de tabletas de limpieza Urnex suministrada.
- 6. Selecciona "Start Process" (Iniciar proceso).



Cómo Realizar una Limpieza Mensual con Tabletas

Cómo realizar una limpieza del cilindro de elaboración con tabletas (continuación):

- 1. Coloca la tableta dentro del sistema de preparación.
- 2. Coloca la jarra o la taza de enjuague debajo de los surtidores de líquido frente a la máquina.
- 3. Selecciona "Continue (GO)". El proceso de limpieza tomará aproximadamente 10 minutos para completarse, lo que te dará tiempo para limpiar el resto de la máquina.
- 4. Sigue las instrucciones en la pantalla. El último paso es asegurarse de que la tableta se haya disuelto por completo en la cámara de elaboración.
- 5. Mientras se lleva a cabo la limpieza con tabletas de la cámara de elaboración, es un buen momento para quitar los cuencos mezcladores y los codos de dispensación de polvo para hacer una limpieza minuciosa de estas partes. Es extremadamente importante que los cuencos mezcladores y los codos de dispensación estén completamente secos antes de reinstalarlos en la máquina para que no se obstruyan.
- 6. Una vez que se haya completado la limpieza con tabletas de la cámara de elaboración, confirma en la pantalla que la limpieza ha sido completada.









Cómo Realizar una Limpieza Mensual con Tabletas





